Accessori AID, AD/ADH 14,4

Caricabatterie rapido



Tempo di ricarica 60 min. per batterie 14,4V.

Denominazione	PZ	Numero d'ordine
CA-K 14,4/60	1	348.694

Maniglia



Impugnatura supplementare per AD/ADH 14,4.

Denominazione	PZ	Numero d'ordine
HZ-S AD/ADH 14,4/3,0	1	395.897

Kit di batterie



Batteria Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah per AID 14,4 e AD/ADH 14,4.

Denominazione	PZ	Numero d'ordine
AP-K 14,4/3,0	1	391.018

Clip per cintura per AID, AD/ADH 14,4



Denominazione	PZ	Numero d'ordine
GC AD/ADH/AID 14,4/3,0	1	395.722

Punta da trapano a secco diamantata

Per trapanare senz'acqua con trapani-avvitatori a batteria o con trapani. Ideale per eseguire fori per tasselli in piastrelle in gres porcellanato (fino alla durezza 5), granito, mamo.

Elenco dei vantaggi

- attrezzatura tecnica ridotta rispetto alla trapanatura ad acqua, serve solo l'avvitatore a batteria
- senza inquinamento acustico
- senza acqua sporca
- senza sporcare i giunti fra le piastrelle con fango di trapanatura
- senza necessità di successiva pulizia ed asciugatura dell'area di lavoro

Consigli e accorgimenti:

La durata utile della punta da trapano si moltiplica, se si raffredda brevemente la punta in acqua dopo ogni foro. Per lavorare efficacemente ed economicamente utilizzare la DD-DRY esclusivamente per trapanare rivestimenti duri. Praticare fori per tasselli in muratura o calcestruzzo con punte da trapano HW.

Raffreddamento ottimale grazie alla carica interna di cera. La cera si fonde in seguito al riscaldamento durante la trapanatura e così raffredda il riporto diamantato.

Il rivestimento diamantato multistrato provvede alla massima durata utile ed al rapido avanzamento del lavoro.

Il rivestimento diamantato nell'alberino cavo macina il centro del foro riducendo la resistenza di trapanatura.



Il codolo cavo riduce il peso e contiene il refrigerante.

Il codolo esagonale SW per il montaggio in mandrino da 13 mm protegge da slittamento nel mandrino e da danni al codolo.

I tre morsetti del mandrino poggiano a piena superficie sulle superfici di serraggio e garantiscono il perfetto fissaggio.

Denominazione	D in mm	T in mm	L in mm	PZ	N. ordine
DD-DRY D6x30 HEX	6	30	80	1	386.286
DD-DRY D8x30 HEX	8	30	80	1	386.294
DD-DRY D10x30 HEX	10	30	80	1	386.308
DD-DRY D14x30 HEX	14	30	80	1	386.316

Punta da trapano per piastrelle

Per trapanare senz'acqua con trapano-avvitatore a batteria o con trapani. Appoggiare l'estremità della punta da trapano, estremamente dura, sulla piastrella premerla con pressione leggera. Così facendo si traccia con grande precisione il punto del foro da trapanare. La punta da trapano è autocentrante, per cui si evita uno slittamento sulle superfici dure. Ideale per trapanare fori per tasselli in piastrelle e gres fino alla durezza 3.

Consigli e accorgimenti:

Con la punta da trapano per piastrelle si perfora esclusivamente il rivestimento (ad es. piastrella). Per il materiale sotto il rivestimento (muratura, calcestruzzo, ...) utilizzare poi una idonea punta da trapano in metallo duro. Impiegare la punta da trapano per piastrelle TD solo in rotazione destrorsa.

Centratura del foro assolutamente precisa. La punta da trapano in metallo duro rompe lo strato superficiale al primo contatto, impedendo una deviazione del foro.

Il tagliente in carburo metallico saldato sotto vuoto permette una lunghissima durata utile ed una unione duratura.



Tagliente levigato a diamante per l'esatta centratura del foro e per fori con bordi netti.

L'alberino a spirale provvede alla rimozione rapida della polvere di trapanatura.

Il codolo temprato riduce i danni e garantisce una rotazione concentrica ottimale.

Denominazione	D in mm	T in mm	L in mm	PZ	N. ordine
TD D5x50 D10	5	50	110	1	386.324
TD D6x50 D10	6	50	110	1	386.332
TD D8x50 D10	8	50	110	1	386.340