Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	WST 1000 FV	RE 14-5 115	LD 15-10 125	LD 15-10 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
Твердосплавный шлифовальный круг тарельчатой формы TC-Jet 	Твердосплавная шлифовальная головка, оснащенный тарельчатым шлифовальным кругом TC-Jet с напаянными твердосплавными режущими пластинами. Для обдирки мягкой штукатурки, удаления лакокрасочных покрытий и плиточного клея на мягкой штукатурке, смесей для заделки швов и шпатлевки, старой шпатлевки, а также для зашлифовки плиточного клея на мягкой штукатурке.	TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897	-	■	-	-	-	-	-
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы 	Универсальный тарельчатый шлифовальный круг для обработки минеральных поверхностей.	Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417	-	-	■	■	■	-	-
Фрезерная головка в сборе, заостренной формы 	Оснащена 12 остроконечными твердосплавными фрезами. Для удаления твердой штукатурки, бетона, тыльной стороны покрытий на пенистой подоснове и остатков клея, лакокрасочных покрытий на штукатурке, отделки из синтетических полимеров, эластичных защитных штукатурок, штукатурки на деревянных балках и латексных и масляных красок на штукатурке. Покрытию придается шероховатость за счет острой формы зубцов.		80 Ø	1	366.552	-	■	-	-	-	-	-
Твердосплавные фрезы остроконечной формы 	12 твердосплавных фрез остроконечной формы с крепежными винтами и направляющими дисками.				366.501	-	■	-	-	-	-	-
Фрезерная головка в сборе, плоской формы 	Оснащена 12 плоскими твердосплавными фрезами. Для удаления мягких материалов, таких как штукатурка, свежий (незрелый) бетон, тыльная сторона на пенистой подоснове и остатки клея, мягкие полиуретановые покрытия, лакокрасочные покрытия на штукатурке, штукатурка на деревянных балках, латексные и масляные краски на штукатурке, переходы опалубки и бетонные дорожки на свежих забетонированных поверхностях. Благодаря плоской форме поверхности придается гладкость (во время обработки инструмент тянут, а не толкают).		80 Ø	1	366.560	-	■	-	-	-	-	-
Твердосплавные фрезы плоской формы 	12 твердосплавных фрез плоской формы с крепежными винтами и направляющими дисками.				366.617	-	■	-	-	-	-	-
Инструментальная головка «Перфоратор» с долбяками из высококачественной быстрорежущей стали 	Инструментальная головка оснащена 4 закаленными и отшлифованными резцами на стальных осях для перфорации таких покрытий, как, например, обои с древесным волокном. Поверхность подготавливается для более эффективного проникновения средств для снятия обоев.		80 Ø	1	366.757	-	■	-	-	-	-	-

■ подходит
- не рекомендуется