


НОВИНКИ

CSE 55 T

Погружная пила для гипсокартона

- Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры
- Направляющие пазы 0° и 45°. Для надежного и точного ведения при выполнении резки с подачей сверху и косой распиловки на системе шин FLEX.
- Поворотный элемент с двойной фиксацией предотвращает заклинивание пильного полотна при резке под углом и опасность отдачи.
- Угловая шкала от 0° до 48°. Удобная для считывания шкала и точная настройка благодаря крепежному элементу.
- Угол наклона от -1° до 48° для задних пазов и функция предварительной надрезки для идеальной передней кромки, также подходит для пиления материалов с чувствительным покрытием типа HPL, CPL.
- Система Flip-Keil для пропилов и погружных резов без вырывов, не требующая демонтажа расклинивающего ножа.
- Точная регулировка глубины реза путем простого нажатия на ограничитель глубины реза. Легкое определение глубины реза благодаря указателю глубины реза, поворачивающемуся на 180°.
- Параллельный упор с двойной фиксацией предотвращает отклонение пилы и обеспечивает точное ведение при использовании в качестве раздвижного стола.
- Блокировка шпинделя: для быстрой замены пильного полотна
- Возможность подключения к внешней системе пылеудаления
- Идеально подходит для классических операций при работе с гипсокартоном и для санации. Например, для распила гипсовых плит, фибробетонных панелей, древесных плит типа ДСП или ОСБ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота вращения на холостом ходу	**1700-3400 /мин**
Потребляемая мощность	**1350 Вт**
Отдаваемая мощность	**850 Вт**
Угол наклона	**-1° - 48° °**
Диаметр пильного полотна	**160 мм**
Посадка для пилок	**20 мм**
Глубина резки	**0 - 55 мм**
Глубина реза / с направляющей шиной	**0-49 mm**
Глубина реза, косая резка	**0-38 мм**
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	**0-32 мм**
Вес	**4 кг**

Тип	Но. д. заказа
CSE 55 T DIA Z4-S	**386.804**
CSE 55 T/DIA Z4+GRS160 Kit	**388.300**
CSE 55 T Z24-WZ	**386.812**
CSE 55 T/Z24-WZ+GRS160 Kit	**388.297**

Стандартная комплектация CSE 55 T DIA Z4-S:
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 пильное полотно DIA Z4-S
1 чемодан для инструмента Systainer
1 вкладыш в чемодан для переноски

Стандартная комплектация CSE 55 T/DIA Z4+GRS160 Kit:
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 пильное полотно DIA Z4-S
1 направляющая шина GRS 160
1 чемодан для инструмента Systainer
1 вкладыш в чемодан для переноски

Стандартная комплектация CSE 55 T Z24-WZ:
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 пильное полотно Z 24-WZ
1 чемодан для инструмента Systainer
1 вкладыш в чемодан для переноски

Стандартная комплектация CSE 55 T/Z24-WZ+GRS160 Kit:
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 пильное полотно Z 24-WZ
1 направляющая шина GRS 160
1 чемодан для инструмента Systainer
1 вкладыш в чемодан для переноски

! Принадлежности на стр. 121