

## ALC 2/1

НОВИНКИ

### Самонивелирующийся лазерный построитель плоскостей с перекрестными лучами

- Две линии лазера, видимые на 180° и подключаемые отдельно.
- Проекция «лазерного креста»
- Самонивелирование
- Оптический сигнал при превышении диапазона самонивелирования.
- Отключаемое самонивелирование.
- Отличная видимость луча лазера благодаря безбликовым стеклам.
- Простое управление одной кнопкой.
- Подключаемая функция пульсации для использования с приемником
- Резьба ¼" для штатива.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


| | |
|---|---|
| Количество линий | **1 горизонтальная/ 1 вертикальная** |
| Видимая зона линий | **180° по горизонтали/ по вертикали** |
| Точность | **± 3 mm/10m** |
| Диапазон самонивелирования | **± 6 °** |
| Макс. радиус действия | **30 м** |
| Макс. радиус действия с приемником | **60 м** |
| Продолжительность работы | **25 ч** |
| Температурный диапазон | **-18° - +50 °C** |
| Класс лазера | **2** |
| Вес | **0,28 кг** |

| Тип | Но. д. заказа |
|---|---|
| ALC 2/1 | **393.665** |

**Стандартная комплектация:**
Батарейки 3x AA
1 магнитный стеновой кронштейн WB-M ¼-ALC
1 поясная сумочка BEP ALC 2/1
1 чемодан для переноски TK-S ALC 2/1

! Принадлежности на стр. 235





## ALC 1-360

НОВИНКИ

### Линейный лазерный с рабочим диапазоном 360° для наивысшего качества

- Видимость линии лазера 360°.
- Самонивелирование
- Оптический сигнал при превышении диапазона самонивелирования.
- Отличная видимость луча лазера благодаря безбликовым стеклам.
- Простое управление одной кнопкой.
- Подключаемая функция пульсации для использования с приемником
- Резьба ¼" для штатива.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| Количество линий | **1 горизонтальная** |
| Видимая зона линий | **360° по горизонтали** |
| Точность | **± 3 mm/30m** |
| Диапазон самонивелирования | **± 8 °** |
| Макс. радиус действия | **30 м** |
| Макс. радиус действия с приемником | **60 м** |
| Продолжительность работы | **35 ч** |
| Температурный диапазон | **-18° - +50 °C** |
| Класс лазера | **2** |
| Вес | **0,45 кг** |

| Тип | Но. д. заказа |
|---|---|
| ALC 1-360 | **393.681** |

**Стандартная комплектация:**
Батарейки 3x D
1 держатель настенный/потолочный WBC ¼-ALC
1 чемодан для переноски TK-S ALC 1-360

! Принадлежности на стр. 235