

Лазерная измерительная техника
ALC 2/1





Технические характеристики

Количество линий	1 горизонтальная/1 вертикальная
Видимая зона линий	180° по горизонтали/по вертикали
Точность	± 0,3 mm/m
Диапазон самонивелирования	± 6 °
Макс. радиус действия	30 м
Макс. радиус действия с приемником	60 м
Продолжительность работы	25 ч
Температурный диапазон	-18° - +50 °C
Класс лазера	2
Класс защиты	IP 52
Вес	0,28 кг



Самонивелирующийся лазерный построитель плоскостей с перекрестными лучами

- Две линии лазера, видимые на 180° и подключаемые отдельно.
- Проекция "лазерного креста"
- Самонивелирование
- Оптический сигнал при превышении диапазона самонивелирования.
- Отключаемое самонивелирование.
- Отличная видимость луча лазера благодаря безбликовым стеклам.
- Простое управление одной кнопкой.
- Подключаемая функция пульсации для использования с приемником
- С маятниковым компенсатором, предварительная настройка не требуется
- Резьба ¼" для штатива.

Стандартная комплектация	Но. д. заказа
ALC 2/1	**393.665**
Батарейки 3x AA	1 набор
1 магнитный стеновой кронштейн WB-M 1/4-ALC	393.630
1 поясная сумочка BEP ALC 2/1	393.622
1 Чемодан для переноски	393.908

Принадлежности на стр. 293