HPI 603



Putsmaskin, en stark fräsmaskin för stora ytor

Avlägsnar puts och jämnar ut skrovlig betong. Slipar fogar på golv och väggar. Genom tvåhandsfattningen lätt att arbeta med. Har sju fräsaxlar.

TEKNISKA DATA	HPI 603
Fräshuvud-Ø	**150 mm**
max.fräsdjup	**5 mm**
varvtal, tomgång	**2400/min**
Upptagen effekt	**1200 Watt**
Avgiven effekt	**700 Watt**
Vikt	**6 kg**
Beställnr.	**256.584**

GRUNDUTRUSTNING	
28 flattandade fräsar	**256.587**
1 sidohandtag	**256.799**
1 socket nyckel	**256.801**
1 vridstift	**256.808**
1 avdragare	**256.807**
1 adapter 32/36 mm Ø	**257.169**
1 metallåda	**1 st**


FLEX FÖRDELAR

- Utsugskåpa: med höjdinställning
- Anslutning för dammsugare: med utsugadapter 36 mm Ø och reduceradapter 32 mm Ø.
- Robusta fräsar: av hårdmetall
- 7 axlar med 28 flat-tandade fräsar
- Självbrytande kol: Skyddar motorn mot skador



Grundutrustning HPI 603: 28 tandfräsar av hårdmetall

För lätt och mjuk puts. Avlägsnar mattlim då ett rent och glatt underlag berörs. Best.nr: 256.587



Tillbehör för HPI 603: 35 spetsade tandfräsar av hårdmetall

För borttagning av hård puts och betong. Även av mattlim där ett uppruggat underlag krävs. Best.nr: 256.589