

MXE 1300

Односкоростной перемешиватель мощностью 1260 Вт с регулировкой частоты вращения

- Прочный односкоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания высокого крутящего момента
- Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной Поверхность с противоскользящим покрытием.
- Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- Необходимая конечная частота вращения может быть выставлена на защитном колпаке с помощью колесика потенциометра и принята в качестве рабочей для режима перемешивания
- Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ
- Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды
- Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя





При заказе перемешивателя не забудьте выбрать соответствующую насадку-мешалку!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота вращения на холостом ходу	**150-530 /мин**
Потребляемая мощность	**1260 Вт**
Отдаваемая мощность	**690 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Диаметр зажимной горловины	**43 мм**
Макс. диаметр насадки-миксера	**160 мм**
Размеры (Д x Ш x В)	**330 x 235 x 315 мм**
Вес (с мешалкой)	**5,4 кг**

Тип	Но. д. заказа
MXE 1300 + WR3R 140	**388.041**
MXE 1300 + WR2 140	**388.068**
MXE 1300 + SR2 140	**388.076**

Стандартная комплектация
MXE 1300 + WR3R 140:
1 спиральная насадка WR3R 140x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22



Стандартная комплектация
MXE 1300 + WR2 140:
1 спиральная насадка WR2 140x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22



Стандартная комплектация
MXE 1300 + SR2 140:
1 дисковая насадка SR2 140x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22



! Принадлежности со стр. 222