
Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	BSE 8-4 50	BRE 8-4 9	FBE 8-4 140	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 Set	BSE 14-3 INOX Set	BBE 14-3 110	LBR 1506 VRA	LLK 1503 VR	ST 1005 VE
Шлифовальная лента ZIRCOFLEX 	Шлифовальная лента с высококачественным самозатачивающимся корундом циркония для более продолжительного срока службы. Высокая производительность съема при черновом и промежуточном шлифовании поверхностей из обычной и нержавеющей стали.	533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Шлифовальная лента CERAFLEX 	Гибкая высококачественная лента для достижения наилучших результатов шлифования при высокой производительности съема и исключительно продолжительном сроке службы благодаря самозатачивающемуся микрокристаллическому керамическому зерну, для предварительного и промежуточного шлифования поверхностей из нержавеющей стали. Более низкая температура шлифования за счет дополнительной мультисвязки.	533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Шлифовальная лента CORUFLEX 	Сверхгибкая шлифовальная лента с улучшенным корундовым зерном и активными агентами для обработки нержавеющей стали. Особенно хорошо подходит для окончательного шлифования.	533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Шлифовальная лента MESHFLEX 	Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.	533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-