


Машина для шлифования угловых сварных швов

- Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоким КПД для обеспечения высокой производительности
- Полноволновая электроника VR: с предварительной установкой и поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки
- Бесступенчатое регулирование частоты вращения для оптимальной обработки различных материалов
- Узкая шлифовальная головка: удобна для шлифования и полировки углов, легко управляется
- Высококачественные шлифовальные средства: из сжатого нейлона с волокнами из нетканого полотна
- Профилирующий камень: для предварительного профилирования шлифовальных дисков

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Макс. диаметр шлифовального инструмента	152 мм
Частота вращения на холостом ходу	1500-4700 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,4 кг



Стандартная комплектация	Но. д. заказа
LLK 1503 VR	**315.257**
1 профилирующий камень	315.494
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14	313.459
1 компактный шлифовальный диск, 3 мм, мягкий	313.416
1 компактный шлифовальный диск, 3 мм, жесткий	313.424
1 компактный шлифовальный диск, 6 мм, мягкий	313.432
1 компактный шлифовальный диск, 6 мм, жесткий	313.440
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238	414.093
1 вкладыш в чемодан для переноски	436.658

Принадлежности со стр. 58