Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	WST 1000 FV	RE 14-5 115	LD 15-10 125	LD 15-10 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Surface-Jet 	Специальный тарельчатый шлифовальный круг для косметической обработки бетонных поверхностей и удаления граффити, а также для удаления неровностей и переходов на бетонных поверхностях, загрязнений на бетоне и твердой штукатурке.	S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811	-	■	-	-	-	-	-
		S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424	-	-	■	■	■	-	-
Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы 	Тарельчатый шлифовальный круг с алмазными сегментами: новый уровень возможностей удаления термических покрытий с минеральных оснований, кирпичной кладки, масляной и латексной краски.	PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416	-	-	■	■	■	-	-
Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы 	Тарельчатый шлифовальный круг с сегментами из поликристаллического алмаза. Для съема термочувствительных покрытий, таких как клеящие, уплотнительные вещества, пластические вещества, покрытия на основе битума с минеральных оснований. Благодаря поликристаллическим алмазным сегментам покрытия снимаются быстрее, эффективнее и без залипания.	PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889	-	■	-	-	-	-	-
		PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015	-	-	■	■	■	-	-
		PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943	-	-	-	-	-	■	-
		PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425	-	-	-	-	-	-	■
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet 	Тарельчатый шлифовальный круг Turbo-Jet с оптимальной производительностью съема материала. Благодаря большому числу алмазных сегментов обеспечивается заметно более плавный ход и более качественный результат шлифования. Идеально подходит для шлифовки поверхностей на минеральной основе.	Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846	-	■	-	-	-	-	-
		Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899	-	-	■	■	■	-	-
		Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935	-	-	-	-	-	■	-
		Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409	-	-	-	-	-	-	■