

MXE 1102

Двухскоростной перемешиватель мощностью 1080 Вт с регулировкой частоты вращения

- Прочный двухскоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания соответствующей материалу частоты вращения и высокого крутящего момента
- Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной Поверхность с противоскользящим покрытием.
- Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ
- Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды
- Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя
- Универсальный перемешиватель почти для всех строительных материалов, с мощным тяговым усилием на второй передаче, как в верхнем, так и в нижнем диапазоне частоты вращения





При заказе перемешивателя не забудьте выбрать соответствующую насадку-мешалку!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	**150-530 /мин**
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	**200-750 /мин**
Потребляемая мощность	**1080 Вт**
Отдаваемая мощность	**650 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Диаметр зажимной горловины	**43 мм**
Макс. диаметр насадки-миксера	**140 мм**
Вес	**4,8 кг**

Тип	Но. д. заказа
MXE 1102 + WR3R 120	**387.983**
MXE 1102 + WR2 120	**387.991**
MXE 1102 + SR2 120	**388.009**

Стандартная комплектация
MXE 1102 + WR3R 120:
1 спиральная насадка WR3R 120x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22



Стандартная комплектация
MXE 1102 + WR2 120:
1 спиральная насадка WR2 120x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22



Стандартная комплектация
MXE 1102 + SR2 120:
1 дисковая насадка SR2 120x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22



! Принадлежности со стр. 222