Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

Zapasowe kółka ze stopów twardych

do LST 1503 VR

JO	Numer zamówienia
6	259.833

do LST 803 VR

JO	Numer zamówienia
8	259.834

Zapasowy kozioł łożyskowy z 2 kółkami ze stopów twardych

do LST 1503 VR i LST 803 VR

JO	Numer zamówienia
1	260.576

Osprzęt do szlifowania na sucho

Gumowe złącze



Do wszystkich zastosowań, gdzie konieczne jest delikatne szlifowanie. Razem z talerzem na rzep idealnie dopasowuje się do powierzchni obrabianego przedmiotu. Wkręcany jako adapter pomiędzy przyłączenie maszyny M 14 a talerz.

JO	Numer zamówienia
1	240.338

Talerz na rzep (miękki)



Do pewnego zamocowania tarczy diamentowej na rzep. Przyłączenie M 14

Wymiary w mm	JO	Numer zamówienia
100 Ø	1	253.814

Dry-Jet - tarcze diamentowe na rzep na sucho (pojedyncze)



Do szlifowania i polerowania. Odpowiednie do sztucznego i naturalnego kamienia, kamionki jak również ceramiki. Wydajność szlifowania tarcz diamentowych jest większa niż w przypadku konwencjonalnych środków szlifierskich, charakteryzują się one także długą żywotnością i wysoką mechaniczną odpornością.

Wymiary w mm	Ziarnistość	Kolor	JO	Numer zamówienia
100 Ø	K 60	ciemnozielona	1	304.239
100 Ø	K 100	niebieska	1	304.247
100 Ø	K 200	jasnozielona	1	304.255
100 Ø	K 400	żółta	1	304.263
100 Ø	K 800	pomarańczowa	1	304.271
100 Ø	K 1500	czerwona	1	304.298
100 Ø	K 3000	brązowa	1	304.301
100 Ø	K 10000	czarna	1	304.328

Dry-Jet - tarcze diamentowe na rzep na sucho w komplecie



Z 8 stopniami ziarnistości do szlifowania i polerowania.

Wymiary w mm	Ziarnistość	JO	Numer zamówienia
100 Ø	K 60 - 10000	8	304.336

Osłona tarczy tnącej

Kołpak ochronny oddzielający tarcze o średnicy 125



Z prowadnicą i króćcem ssącym o śr.32 mm, do tarcz tnących o średnicy 125 mm.

Wymiary w mm	JO	Numer zamówienia
125 Ø	1	254.797
125 Ø	1	283.533

Osłona tarczy śr.230 mm



Do cięcia ciągłego i liniowego z odsysaniem pyłu i możliwością zmiany ustawienia sposobu mocowania, króćcem ssącym o średnicy zewnętrznej 32 mm, szyjką mocującą o średnicy 62 mm, głębokość cięcia max.65 mm.

Wymiary w mm	JO	Numer zamówienia
230 Ø	1	252.963