
Обработка камня

Принадлежности

Тип	Описание	Наименование	Диаметр в мм	Глубь в мм	Длина в мм	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	LE/L 12-3 100 WET	LW 802 VR	LW 1202/LW 1202 S	BHW 1549 VR	BED 18	BED 69	LST 803 VR	LST 1503 VR	LG 1704 VR	LK 602 VR
Алмазное сверло для глухих отверстий 	Сверло для глухих отверстий предназначено для использования на машинах с встроенным подводом воды и ходовой резьбой M 14. Плавное сверление в плитке (любой твердости,), в керамограните (твердость до 5 единиц), натуральном камне, граните.	DD-WET D5x30 M14	5		30	1	386.359	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		DD-WET D6x30 M14	6		30	1	386.367	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		DD-WET D8x30 M14	8		30	1	386.375	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		DD-WET D10x30 M14	10		30	1	386.383	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Алмазное корончатое сверло 	M 14, для мокрого сверления в натуральном камне и плитке из керамогранита.		6 Ø	58	88	1	315.052	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
			8 Ø	73	103	1	315.060	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
			10 Ø	88	118	1	315.079	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
			12 Ø	98	128	1	315.087	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
			14 Ø	113	143	1	315.095	■	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Шланг для подсоединения пылеотсасывающего устройства 	Шланг для подключения пылесоса, состоящий из: 1 пылеотсасывающего шланга (255.505) и 1 подключения всасывающего шланга (255.507).					1	255.506	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
Пылеотсасывающий шланг 						1	255.505	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
Адаптер для пылеудаляющего шланга 						1	255.507	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-

■ подходит
- не рекомендуется