

НОВИНКИ


Двухскоростной миксер мощностью 1010 Вт с кнопкой регулировки скорости

- Прочный двухскоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением – для создания соответствующей материалу частоты вращения и высокого крутящего момента
- Полноволновая электроника: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения – для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- Включатель / выключатель с блокировкой и защитой от повторного включения. Идеально подходит для стационарного применения в смесительном центре
- Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя
- Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении – все это делает работу комфортной и менее утомительной
- Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ
- Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды
- Блокировка шпинделя с защитой от запуска. Упрощенная смена мешалки
- Для смешивания материалов весом до 40 кг
- Универсальный перемешиватель почти для всех строительных материалов, с мощным тяговым усилием на второй передаче, как в верхнем, так и в нижнем диапазоне частоты вращения



Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-530 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-780 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	550 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	53 мм
Макс. диаметр насадки-миксера	120 мм
Размеры (Д x Ш x В)	405 x 215 x 340 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес (без мешалки)	4,6 кг



При заказе перемешивателя не забудьте выбрать соответствующую насадку-мешалку!

Стандартная комплектация	Но. д. заказа
MXE 1002 + WR2 120	**433.209**
1 спиральная насадка WR2 120x600 M14	368.881
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22	109.398
MXE 1002 + WR3R 120	**433.195**
1 спиральная насадка WR3R 120x600 M14	368.911
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22	109.398
MXE 1002 + RR2 120	**433.217**
1 круговая насадка RR2 120x600 M14	368.903
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22	109.398

Принадлежности со стр. 263