Дельташлифовальные машины

Тончайшее шлифование до самых мельчайших уголков.



OD 100-2

Дельташлифовальная машина

- Дельташлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большеразмерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика.
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа из износоустойчивого специального материала
- Особое предназначение для шлифовочных работ на малых поверхностях и кантах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	**200 Вт**
Скорость вращения холостого хода	**1300 /мин**
Частота ходов холостого хода	**26000 /мин**
Ход	**2,0 мм**
Шлифовальный лист	**100 x 150 мм**
Крепление шлиф. средства	**липучка**
Подключение пылеотсоса	**Ø 27 мм**
Вес	**1,2 кг**

Номер заказа	
OD 100-2	**379.042**

Стандартная комплектация OD 100-2:
1 шлифовочный лист с липучкой SP 100x150-7
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок



ODE 100-2

Дельташлифовальная машина с регулированием скорости вращения

- Производительность шлифования регулируется скоростью вращения в соответствии с материалом. Отсутствует повреждение обрабатываемого предмета
- Дельташлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большеразмерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика.
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа из износоустойчивого специального материала
- Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых поверхностях и кантах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	**200 Вт**
Скорость вращения холостого хода	**8000-1300 /мин**
Частота ходов холостого хода	**16000-26000 /мин**
Ход	**2,0 мм**
Шлифовальный лист	**100 x 150 мм**
Крепление шлиф. средства	**липучка**
Подключение пылеотсоса	**Ø 27 мм**
Вес	**1,2 кг**

Номер заказа	
ODE 100-2	**379.050**
ODE 100-2 Set	**379.085**

Стандартная комплектация ODE 100-2:
1 шлифовочный лист с липучкой SP 100x150-7
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация ODE 100-2 Set:
1 шлифовочный лист с липучкой SP 100x150-7
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
1 сумка
1 вкладыш для сумки