


ORE 125-2

Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения

- Скорость шлифования для каждого конкретного вида обрабатываемого материала выставляется посредством регулировки частоты вращения. Отсутствие повреждения заготовок
- Удобная ручка эргономичной формы с вставкой Softgrip обеспечивает надежное удержание и хорошую управляемость инструмента
- Компактный и необычайно легкий инструмент для работы одной рукой, высокоэргономичной формы со специальным балансиром для снижения вибрации. Как результат - неутомительная работа без чрезмерного нагружения суставов
- Встроенная система отсоса пыли и надежное удержание шлифовальной пыли фильтрующим вкладышем из прочной бумаги. Фильтрующий вкладыш защищен кассетой из противоударной пластмассы
- Возможность подключения к внешней системе пылеудаления
- Продолжительный срок службы шлифовальной пластины из специального материала повышенной износостойкости
- Оснащена дисковым тормозом, который позволяет избежать образования шлифовальных рисок на обрабатываемой поверхности, что исключает необходимость дорогостоящей дополнительной обработки
- Специально для обработки заготовок/поверхностей круглой формы
- Оптимально подходит для работы над головой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	**200 Вт**
Частота вращения на холостом ходу	**8000 - 13000 /мин**
Число ходов на холостом ходу	**16000 - 26000 /мин**
Ход	**2,0 мм**
Тарельчатый шлифовальный круг	**Ø 125 мм**
Крепление шлифовальных средств	**«липучка»**
Присоединение системы пылеудаления	**Ø 27 мм**
Вес	**1,2 кг**

Тип	Но. д. заказа
ORE 125-2	**379.069**
ORE 125-2 Set	**379.077**

Стандартная комплектация ORE 125-2:
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на «липучке»
1 кассета фильтра + 1 вкладыш фильтра

Стандартная комплектация ORE 125-2 Set:
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на «липучке»
1 кассета фильтра + 1 вкладыш фильтра
Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе 25x P 80, 25x P 120
Чемодан для переноски
Вкладыш в чемодан для переноски


! Принадлежности со стр. 191



Triple-Set OSE+ODE+ORE

Виброшлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте

Описание, как у OSE, ODE, ORE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	**200 Watt**
Частота вращения на холостом ходу	**8000 - 13000 /min**
Число ходов на холостом ходу	**16000 - 26000 /min**
Ход	**2,0 mm**
Шлифовальная пластина	**80x130, 100x150, Ø125**
Крепление шлифовальных средств	**«липучка»**
Присоединение системы пылеудаления	**Ø 27 mm**

Тип	Но. д. заказа
Triple-Set OSE+ODE+ORE	**398.373**

Стандартная комплектация Triple-Set OSE+ODE+ORE:
3 шлифовальная пластина с креплением на «липучке»
3 кассета фильтра + 3 вкладыш фильтра
Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе 75x P 80, 75x P 120
1 чемодан для переноски TK-L BoB-2
Вкладыш в чемодан для переноски

! Принадлежности со стр. 191