Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	WST 1000 FV
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet 	Тарельчатый шлифовальный круг Turbo-Jet с оптимальной производительностью съема материала. Благодаря большому числу алмазных сегментов обеспечивается заметно более плавный ход и более качественный результат шлифования. Идеально подходит для шлифовки поверхностей на минеральной основе.	Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623	■
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Whirljet 	Thermo-Whirljet для поверхностей с лакокрасочным покрытием и малоабразивных материалов: термопластических, лакокрасочных покрытий, граффити, тонких слоев клея на бетоне или стяжке, каучуковых покрытий. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Тарельчатый шлифовальный круг с установленными под наклоном алмазными сегментами обеспечивает существенно более быстрое продвижение работы по сравнению с обычными шлифовальными кругами. Благодаря крупным, дельтаобразным пылеудаляющим отверстиям возникает чрезвычайно мощный воздушный поток. Снимаемый с поверхности материал мгновенно удаляется с рабочей поверхности. Предотвращаются усадка и перегрев сегментов, сокращается износ. Малый вес тарельчатого шлифовального круга способствует снижению нагрузки на привод. Не подходит для обработки кромок.	TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071	■
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Whirljet 	Estrich-Whirljet для абразивных материалов: абразивные стяжки (с кварцевым песком), стяжки, свежий бетон, штукатурка, абразивный известковый песчаник (с кварцевым песком), песчаник, шамот, асфальт. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Не подходит для обработки кромок.	E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361	■
Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Whirljet 	Beton-Whirljet, шлифовальный диск по бетону: старого бетона, бетонных плит и блоков, блоков из натурального и искусственного камня, твердого силикатного кирпича, композитных каменных плит, клея для плитки, удаления глазури с керамической плитки. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Не подходит для обработки кромок.	B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063	■
Шлифовальная головка по бетону без диска 		VSB D125	125 Ø	1	350.931	■
Резиновые всасывающие кольца 	Эластичное резиновое всасывающее кольцо плавно скользит по поверхности и обеспечивает оптимальную защиту от пыли и разлетающихся камней.	AR-G D125 LD	125 Ø	1	257.246	■
Чемодан для переноски 	Из противоударной пластмассы для WST и WSE 7, а также для шлифовальных средств и сменных головок.	TK-S WST/WSE		1	389.986	■

■ подходит
- не рекомендуется