FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

ALC 3/360-G/R 10.8 Set Basic

Bestell-Nr. 521.612



360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

+ Mit einer horizontalen und zwei vertikalen 360° Laserlinien, einzeln schaltbar
+ Die Linien stehen im 90° Winkel zueinander und ermöglichen eine schnelle Ausrichtung und Montage
+ Lotfunktion, die vertikalen Kreuzpunkte sind automatisch der Lotpunkt
+ Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
+ Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
+ Erweiterte Reichweite von 100 Meter, mit Empfänger auf bis zu 120 Meter Arbeitsbereich
+ Selbstnivellierung
+ Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
+ Ausschaltbare Selbstnivellierungsfunktion, sodass der Laserstrahl auch manuell eingesetzt werden kann
+ Helligkeitsregelung in 3 Stufen, Auswahl nach Helligkeit der Umgebung oder Batteriestatus. Stufe 1 ist zusätzlich auch der Empfängermodus
+ Staub- und spritzwassergeschützt
+ 1/4" und 5/8" Gewinde für Stativ
+ Durch vertikales und horizontales Nivellieren ist er bestens geeignet für den Innenausbau, zum Ausrichten von Türen, Fenstern, Bau- und Wohnelementen, Anlegen von Fliesenspiegeln etc. und für unterschiedlichste Anwendungen auf Baustellen
+ FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V Akkupacks

Technische Attribute	
Akku-Spannung	10,8 V
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah
Anzahl Linien	1 horizontal/2 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien	360°
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb	6,5 - 12 h
Temperaturbereich	-10° - +40 °C
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 54
Abmessung (L x B x H)	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Grundausstattung	
1 Laser Zieltafel und Sichtbrille	500.763
1 Akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
1 Ladegerät CA 10.8	418.021
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Zubehör

Laser Universalhalter

Bestell-Nr. 500.747



Technische Attribute	
Anschlussgewinde	1/4", 5/8"
Verpackungseinheit	1

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perferkt senkrecht oder waagerecht. Spannbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde. Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für sicheren Halt.

Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Bestell-Nr. 500.763



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Zubehör

Akku-Pack Li-Ion 10,8 V

Bestell-Nr. 418.048



Technische Attribute	
Akku-Kapazität	2,5 Ah
Akku-Spannung	10,8 V
Gewicht	0,26 kg
Verpackungseinheit	1

Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Pack Li-Ion 10,8 V

Bestell-Nr. 439.657



Technische Attribute	
Akku-Kapazität	4,0 Ah
Akku-Spannung	10,8 V
Gewicht	0,42 kg
Verpackungseinheit	1

Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Zubehör

Schnellladegerät 10,8 V

Bestell-Nr. 418.021



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Zum Laden von 10,8 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 55 min. für 4,0 Ah.

Schnellladegerät

Bestell-Nr. 417.882



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10,8 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah / für 4,0 Ah Akkus. Ladezeit 18 V: ca. 40 min für 2,5 Ah und ca. 45 min für 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Zubehör

Laser Empfänger

Bestell-Nr. 500.755



Technische Attribute	
Genauigkeit	± 0,5 mm/10 m, ± 3,2 mm/50 m
Max. Arbeitsbereich	5-70 m
Betriebsdauer	15 h
Integrierter Akku	Batterien 9V Block
Gewicht	0,15 kg