FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

RE 16-5 115, набор фрезерных головок остроконечной формы

Но. д. Заказа 505.005



RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

+ Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
+ Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы
+ Функция «anti-kickback», отключает двигатель при блокировании инструмента
+ Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
+ Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения
+ С дополнительной эргономической погашающей вибрации ручкой с бесступенчатым регулированием для оптимального пользования и управления машиной
+ Пылезащищенный выключатель
+ Эффективная система отсоса пыли благодаря большому сечению пылеотсасывающего канала. Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip. Без адаптера и переходной муфты
+ Пылеудаляющий кожух: с бесступенчатой регулировкой по высоте
+ Система инструментов универсального применения, подходит для решения многих задач при выполнении ремонтных работ и работ по благоустройству. Компактна, удобна в эксплуатации, идеально подходит для обработки небольших поверхностей, а также обработки краевых участков больших поверхностей
+ Блокировка шпинделя
+ Оснащена 12 остроконечными твердосплавными фрезами. Для удаления твердой штукатурки, бетона, тыльной стороны покрытий на пенистой подоснове и остатков клея, лакокрасочных покрытий на штукатурке, отделки из синтетических полимеров, эластичных защитных штукатурок, штукатурки на деревянных балках и латексных и масляных красок на штукатурке. Покрытию придается шероховатость за счет острой формы зубцов.

Технические атрибуты	
Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Макс. диаметр фрезерной головки	80 мм
глубина фрезерования	0-6 мм
Частота вращения на холостом ходу	1900-5500 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	Форма подходит
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	355 x 160 x 67 мм
Вес	3,1 кг

Стандартная комплектация	
1 фрезерная головка острой формы Ø 80, M 14	503.037
1 пылеоудаляющий кожух для шлифования Ш 115 мм с дисковой щеткой	366.528

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

1 регулировочная опора для фрезерования Ø 80 мм	
1 регулировочная опора для фрезерования Ø 80 мм	369.314
1 тарельчатый шлифовальный круг Ø 115/M14 Klett Bowl	503.754
Набор корундовых шлифовальных дисков Ø 115	1 набор
1 ручка-скоба	1 шт.
1 накидной ключ, SW 13	505.072
1 торцевой штифтовый гаечный ключ	392.537
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229
3 крепежных винта, M 8	3 шт.
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238	414.093
1 вкладыш в чемодан для переноски	414.182