Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Длина в мм	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	CS 60 WET
Алмазный режущий диск 	С турбо-сегментами для чистого «мокрого» реза; подходит для резки плитки и керамогранита любой толщины твердостью до 5 единиц, а также мрамора, шифера, гранита и натурального камня.	Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2		1	386.189	■
	С сегментированной режущей кромкой, гасящие вибрации Для гранита, мрамора, песчаника, бетона.		170 Ø x 22,2		1	347.515	■
	С закрытой режущей кромкой для обеспечения чистого «мокрого» реза; подходит для кафеля, мраморных плит и керамики.		170 Ø x 22,2		1	367.214	■
Направляющая шина GRS 	Точный алюминиевый профиль с анодированным скользящим покрытием и направляющим ребром. Вставные резиновые кромки в качестве поверхностей прилегания по краям паза, противоскользящий предохранительный на нижней стороне профиля. Возможно удлинение направляющих шин до любого размера с помощью соединительного элемента 353.272.	GRS 80		800	1	353.280	■
		GRS 160		1600	1	359.351	■
Соединительный элемент для направляющей шины GRS 	Точная соединительная деталь из металла для соединения двух направляющих шин GRS. В случае неиспользования соединительного элемента он может быть закреплен в направляющей шине с помощью прилагаемого ключа для инструмента SW 5.	GRS-V			1	353.272	■
Торцевые заглушки 	Запасные части для направляющих шин GRS 80/160				2	364.967	■
Крепежный профиль 	Запасные части для направляющих шин GRS 80/160				6,8 m	366.854	■
Противоскольная система 	Запасные части для направляющих шин GRS 80/160				3,4 m	366.846	■
Чемодан для переноски L-BOXX® 	Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.	TK-L 238			1	414.093	■
Вкладыш в чемодан для переноски	Подходящий вкладыш CS 60 WET в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.	TKE CS60			1	436.771	■

■ подходит
- не рекомендуется