Представительство FLEX в России и СНГ
FLEX - центр

тел. +7 913 917 5229
e-mail: info@flexcentr.ru
http://www.flex-instrument.ru

Миксеры (перемешиватели)

MXE 1100+WR3R 120

Номер для заказа 387.924



Технические характеристики	
Частота вращения на холостом ходу	**150-530 /мин**
Потребляемая мощность	**1080 Вт**
Отдаваемая мощность	**650 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Ø зажимной горловины	**43 мм**
Макс. Ø насадки-миксера	**140 мм**
Вес	**4,7 кг**

Стандартная комплектация
1 спиральная насадка WR3R 120x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22

Односкоростной миксер мощностью 1080 Вт с регулировкой частоты вращения

- **Прочный односкоростной редуктор.**
- **Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.**
- **Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной. Поверхность ручки с противоскользящим покрытием.**
- **Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ.**
- **Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды.**
- **Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя.**
- **Надежный стандартный перемешиватель - идеален для пользователей, работающих преимущественно в низком диапазоне частоты вращения.**