Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 Set	BSE 14-3 INOX Set	FBE 8-140	LBR 1506 VRA	LLK 1503 VR	ST 1005 VE	LP 1503 VR
Мягкий шлифовальный ролик 	Мягкий резиновый полировальный ролик из содержащей абразивное зерно вулканитовой связки. Необходимо 2 шт. Для придания особого блеска продольным структурам. Наилучший эффект достигается при обработке нержавеющей стали.	Мягкий шлифовальный ролик K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	■	-	■	-	-	-	-	■
		Мягкий шлифовальный ролик K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	■	-	■	-	-	-	-	■
Нейлоновая щетка 	Содержит абразивное зерно. Эластичная пластмассовая щетка, содержащая абразивное зерно. Для удаления заусениц, очистки, придания шероховатости и выравнивания. (Может применяться на деревянной поверхности для крацевания и удаления волокон.) Необходима 1 шт. и комплект распорных колец (код заказа 250.522).		100 Ø x 70	S 80	1	251.624	■	-	■	-	-	-	-	■
Щетка из проволоки VA 	Эластичная щетка из проволоки VA. Для удаления ржавчины, заусенцев, придания шероховатость и удаления лака. Необходима 1 шт. и комплект распорных колец (код заказа 250.522).		100 Ø x 70		1	251.625	■	-	■	-	-	-	-	■
Щетка из многожильной проволоки 	Из скрученной, прочной, золотистого цвета стальной проволоки. Обладает высокой прочностью и жесткостью. Для удаления ржавчины, заусенцев, загрязнений и старой краски. Для подчеркивания текстурного рисунка на деревянной поверхности. Необходима 1 шт. и комплект распорных колец (код заказа 250.522).		100 Ø x 70		1	251.626	■	-	■	-	-	-	-	■
Полировальный ролик из фетра 	Мягкий, эластичный полировальный ролик из фетра. Необходимо 2 шт. Для придания зеркального блеска с использованием полировальных паст и кремов.		100 Ø x 50		1	257.374	■	-	■	-	-	-	-	■
Полировальный хлопковый круг 	Полировальный круг из импрегнированного хлопкового полотна. Полирует до зеркального блеска алюминий, медь, латунь и сталь марки VA. Необходимо 8 шт. и комплект распорных колец (код заказа 250.522).		100 Ø x 10		8	317.950	■	-	■	-	-	-	-	■
Гильза для суперфинишной обработки 	Для придания зеркального блеска без полирующих средств в два этапа.	90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	-	-	-	-	-	-	-	■
		90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	-	-	-	-	-	-	-	■
		100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	■	-	■	-	-	-	-	-
Шлифовальная гильза ZIRCOFLEX 	Шлифовальная гильза с высококачественным самозатачивающимся корундом циркония для более продолжительного срока службы. Высокая производительность съема при черновом и промежуточном шлифовании поверхностей из обычной и нержавеющей стали.	90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	-	-	-	-	-	-	-	■
		90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	-	-	-	-	-	-	-	■
		90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	-	-	-	-	-	-	-	■
		100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	■	-	■	-	-	-	-	-