



BHW 812 VV

Удобная машина колонкового сверления с подачей воды с защитным выключателем PRCD

- Электроника VV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском за счет переключателя ускорения, защитой от перегрузки, контролем температуры и предварительной установкой частоты вращения
- Длинная дополнительная ручка: поворачивается, защелкиваясь в фиксированных положениях, с защитой от прокручивания, для компенсации высокого крутящего момента при эксплуатации в ручном режиме
- Предохранительная фрикционная муфта: защищает при блокирующей сверлильной коронке
- Зажимная шейка: диаметр 53 мм, подходит также для использования на штативе
- Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром ½ дюйма
- Встроенная подача воды непосредственно через выходной вал
- Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель
- Благодаря двухскоростному приводу и переменной электрической регулировке частоты вращения обеспечивается оптимальная частоты вращения для большого диапазона диаметров
- Пригодна для сверления без биения в бетоне, установки распределительных коробок, подключения каминов, коробок выключателей и проемов
- Также идеально подходит для сверления точных отверстий для крепления анкеров, рассчитанных на высокие нагрузки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	**1800 Вт**
Отдаваемая мощность	**1200 Вт**
Число оборотов под нагрузкой на первой / второй скорости	**0-1000 / 0-3800 /мин**
Крепление для инструмента (внутр. Ø)	**G ½″**
Диаметр зажимной горловины	**53 мм**
Макс. диаметр сверления в бетоне	**85 мм**
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	**185 мм**
Вес	**4,7 кг**

Тип	Но. д. заказа
BHW 812 VV	**277.940**

Стандартная комплектация:
1 ручка
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 32
1 сумка для ключей
1 ограничитель глубины сверления
1 зажимной хомут с фиксированными положениями и вспомогательной центровочной направляющей
1 пластмассовый чемодан для переноски

Сверла для мокрого сверления для BHW 1549 VR, BED 18 и BED 69


Алмазное сверло для глухих отверстий



Сверло для глухих отверстий предназначено для использования на машинах с встроенным подводом воды и ходовой резьбой M 14. Плавное сверление в плитке (любой твердости,), в керамограните (твердость до 5 единиц), натуральном камне, граните.

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт. в. уп.	Номер для заказа
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383

Алмазное корончатое сверло



M 14, для мокрого сверления в натуральном камне и плитке из керамогранита.

Размеры в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт. в. уп.	Номер для заказа
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

Принадлежности для BED 18

Шланг для подсоединения пылеотсасывающего устройства



Шланг для подключения пылесоса, состоящий из: 1 пылеотсасывающего шланга (255.505) и 1 подключения всасывающего шланга (255.507).

Шт. в. уп.	Номер для заказа
1	255.506

Пылеотсасывающий шланг



Шт. в. уп.	Номер для заказа
1	255.505

Адаптер для пылеудаляющего шланга



Шт. в. уп.	Номер для заказа
1	255.507