Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	SE 14-2 125 Set	SE 14-2 150 Set	BBE 14-3 110	LG 1704 VR	LK 604	SFE 8-2 115	XS 713	ORE 125-2	ORE 150-3/-5	X 1107 VE	MS 713	OSE 80-2	ODE 100-2
Комплект нержавеющая сталь 	Набор для обработки металлических поверхностей для SUPRAFLEX. В набор входит: 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, 1 вкладыш для принадлежностей TKE 4xD130/ 1x135x295, по 3 единицы шкурки шлифовальной CORKFLEX на бумажной основе с креплением на «липучке» с размером зерна P 280, P 400, P 800, по 10 единиц шкурки шлифовальной CERAFLEX на бумажной основе с креплением на «липучке» K 80, K 120, K 180, по 1 диску из нетканого полотна SC в жестком, среднем и очень мягком исполнении, 1 войлочная подушечка твердая, 1 войлочная подушечка мягкая, 1 зажимной фланец CF SE 14-2, 1 зажимная гайка.	I-Box SE 14-2 125			1	393.428	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект камень 	Набор для обработки камня для SUPRAFLEX. В набор входит: 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, 1 вкладыш для принадлежностей TKE 4xD130/ 1x135x295, по 1 алмазной шлифовальной подушечке с размером зерна 50, 100, 400, 800, 3000, 1 войлочная подушечка твердая, 1 войлочная подушечка мягкая.	S-Box SE 14-2 125			1	393.444	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тарельчатая щетка 	Идеальна для очистки лакированных деревянных поверхностей, очистки и удаления грата с металлических поверхностей и кромок, очистки поверхностей из натурального камня, а также очистки и структурирования поверхностей из массива древесины. Благодаря длине ворса щетки 50 мм возможна обработка сложных форм и контуров. Несущий корпус и щетина отличаются высокой жесткостью, прочностью, твердостью, стабильно долгой производительностью съема и высокой экономичностью использования. Для предотвращения повреждения максимальная скорость вращения не должна превышать 2500 об/мин.	BT-NY D130/50 P46 M14	M 14		1	409.030	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нейлоновая щетка 	Пластиковая щетка, пропитанная абразивным зерном, что исключает отделение зерна от подложки. Для крацевания деревянных поверхностей, удаления остатков краски и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.	BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
щетка из многожильной Сталь проволоки 	Для обработки, структурирования деревянных поверхностей и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. Удаляет остатки краски с деревянных поверхностей. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.	BW-S D100/85	100 Ø x 85		1	465.178	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-