


LD 1709 FR

Шлифовальная машина для санационных работ на поверхностях, 125 мм

- Электроника FR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, защита от перегрузки и контроль температуры
- Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий
- Эластичное резиновое всасывающее кольцо с износостойким металлическим кольцом: плавно скользит по поверхности, защищает от пыли и разлетающихся камней
- Всасывающий патрубок: наружный диаметр 32 мм
- Блокировка шпинделя
- Очень хорошо подходит для точечных работ, а также снятия материала с больших поверхностей
- Пылеудаляющий шланг не входит в комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр кругов	**125 мм**
Частота вращения на холостом ходу	**10000 /мин**
Потребляемая мощность	**1400 Вт**
Отдаваемая мощность	**950 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Вес	**2,9 кг**

Стандартная комплектация:
Зажимная гайка
Зажимной фланец SW 14
Защитный кожух
Дополнительная рукоятка
Кабельный держатель
Держатель шланга
Всасывающее кольцо
1 удлинитель шланга
1 адаптер Ø 32/36 мм
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4
Держатель для ключей
1 металлический чемодан для переноски

Принадлежности LD 1709 FR

Резиновые всасывающие кольца



Эластичное резиновое всасывающее кольцо плавно скользит по поверхности и обеспечивает оптимальную защиту от пыли и разлетающихся камней.

Размеры в мм	Шт. в уп.	Номер для заказа
125 Ø	**1**	**257.246**

Защитный кожух со съемным боковым сегментом



Комплект дополнительного оборудования, состоящий из защитного кожуха с боковым сегментом, а также специального зажимного фланца SW 14 (№ детали 305.022). Для LD 1709 FR.

Размеры в мм	Шт. в уп.	Номер для заказа
125 Ø	**1**	**305.235**

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Surface-Jet



Тарельчатый шлифовальный круг для косметических работ по бетону, удаления граффити с вакуумным алмазным напылением.

Размеры в мм	Шт. в уп.	Номер для заказа
125 Ø	**1**	**359.424**

Адаптер



Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой крепления FLEX. Антистатическое исполнение.

Наименование	Шт. в уп.	Номер для заказа
SAD-C D32 AS	**1**	**393.398**

Специальный адаптер



Подходит для пылеотсасывающих шлангов с Ø 32 без системы крепления FLEX и для удлинителя шланга (SHV-C 32x0,5 м).

Наименование	Шт. в уп.	Номер для заказа
SAD D32 WS/WSK	**1**	**340.790**