




L 3709/115 L 3709/125

Угловая шлифовальная машина

- Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- Легкая, эргономичная модель, компактная и очень удобная
- Блокировка шпинделя
- Дополнительная ручка
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр шлифовального инструмента	**115 мм**
Частота вращения на холостом ходу	**10000 /мин**
Потребляемая мощность	**750 Вт**
Отдаваемая мощность	**450 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Вес	**1,8 кг**

Тип	Но. д. заказа
L 3709/115	**334.979**

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 115
1 ручка
1 зажимной фланец
1 зажимная гайка M 14
1 торцевой штифтовый гаечный ключ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр шлифовального инструмента	**125 мм**
Частота вращения на холостом ходу	**10000 /мин**
Потребляемая мощность	**800 Вт**
Отдаваемая мощность	**470 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Вес	**1,8 кг**

Тип	Но. д. заказа
L 3709/125	**334.987**

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 125
1 ручка
1 зажимной фланец
1 зажимная гайка M 14
1 торцевой штифтовый гаечный ключ

! Принадлежности со стр. 30

LE 9-10 125

Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм

- Электроника на базе микропроцессора: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, регулировка частоты вращения, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- Двойная защита обмотки от попадания металлической пыли способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- Дополнительная ручка
- Эта универсальная угловая шлифовальная машина предназначена для обработки металлических и стальных поверхностей в строительстве и ремонте, в кузовостроении, а также при выполнении работ в монтажных мастерских
- Система Kickback Stopp, отключает мотор при блокировании диска
- Блокировка шпинделя





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр шлифовального инструмента	**125 мм**
Частота вращения на холостом ходу	**6000-10000 /мин**
Потребляемая мощность	**900 Вт**
Отдаваемая мощность	**500 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Вес	**1,9 кг**

Тип	Но. д. заказа
LE 9-10 125	**350.672**
LE 9-10 125 в чемодане	**378.313**

Стандартная комплектация LE 9-10 125:
1 защитный кожух, шлифование Ø 125
1 ручка
1 зажимной фланец
1 зажимная гайка M 14
1 торцевой штифтовый гаечный ключ

Стандартная комплектация LE 9-10 125 в чемодане:
1 защитный кожух, шлифование Ø 125
1 ручка
1 зажимной фланец
1 зажимная гайка M 14
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 пластмассовый чемодан для переноски с вкладышем

! Принадлежности со стр. 30