Представительство FLEX в России и СНГ
FLEX - центр

тел. +7 913 917 5229
e-mail: info@flexcentr.ru
http://www.flex-instrument.ru

Пила для сухого строительства

CSE 55 T/DIA Z4+GRS160 Kit

Номер для заказа 388.300



Технические характеристики	
Частота вращения на холостом ходу	**1700-3400/мин**
Потребляемая мощность	**1350 Вт**
Отдаваемая мощность	**850 Вт**
Угол наклона	**-1°-48°**
Ø пильного полотна	**160 мм**
Посадка для пилок	**20 мм**
Глубина резки	**0-55 мм**
Глубина реза/ с направляющей шиной	**0-49 мм**
Глубина реза, косая резка	**0-38 мм**
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	**0-32 мм**
Вес	**4 кг**

Стандартная комплектация
1 адаптер для подключения удаляющего устройства
1 пильное полотно DIA Z4-S
1 направляющая шина GRS 160
1 чемодан для инструмента Systainer
1 вкладыш в чемодан для переноски

Погружная пила для гипсокартона

- **Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры.**
- **Направляющие пазы 0° и 45°. Для надежного и точного ведения при выполнении резки с подачей сверху и косой распиловки на системе шин FLEX.**
- **Поворотный элемент с двойной фиксацией предотвращает заклинивание пильного полотна при резке под углом и опасность отдачи.**
- **Угловая шкала от 0° до 48°. Удобная для считывания шкала и точная настройка благодаря крепежному элементу.**
- **Угол наклона от -1° до 48° для задних пазов и функция предварительной надрезки для идеальной передней кромки, также подходит для пиления материалов с чувствительным покрытием типа HPL, CPL.**
- **Точная регулировка глубины реза путем простого нажатия на ограничитель глубины реза. Легкое определение глубины реза благодаря указателю глубины реза, поворачивающемуся на 180°.**
- **Параллельный упор с двойной фиксацией предотвращает отклонение пилы и обеспечивает точное ведение при использовании в качестве раздвижного стола.**
- **Блокировка шпинделя: для быстрой замены пильного полотна.**
- **Возможность подключения к внешней системе пылеудаления.**
- **Идеально подходит для классических операций при работе с гипсокартоном и для санации. Например, для распила гипсовых плит, фибробетонных панелей, древесных плит типа ДСП или ОСБ.**