


Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 43 л, класс H

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- Постоянная высокая мощность всасывания благодаря автоматической очистке фильтра без прерывания работы
- Применение конструкции с плоским складчатым фильтром обеспечивает возможность оптимального использования контейнера для приемки пыли и грязи.
- Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения
- Регулируемая мощность всасывания
- Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения – вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- Все принадлежности имеют антистатическое исполнение, что позволяет избежать накопления статического заряда в работающем приборе и пылеотсасывающем шланге
- Объем воздуха контролируется сенсорной техникой, которая формирует акустический сигнал при снижении всасывающей мощности ниже предписанных минимальных значений
- Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами
- Возможность хранения инструментов на крышке пылесоса и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
- Безопасный фильтр-мешок для удержания шлифовальной пыли, собранной системой. Фильтр-мешок с двойными стенками с дополнительной полиэтиленовой оболочкой, закрывающийся
- Безопасный пылесос класса H: подходит для всех видов пыли, предельно допустимая концентрация < 0,1 мг/м³
- Подходит для сбора сухих негорючих пылеобразных веществ, вредных для здоровья и канцерогенных веществ
- Идеально подходит для санации плесневого грибка, крыш и стен, покрытых минеральной ватой. Для сбора шлифовальной пыли с деревянных поверхностей, пропитанных средствами для защиты древесины, содержащими опасные вещества, а также с лакированных поверхностей при содержании в лаке таких веществ, как свинец, никель, кадмий, хром, хромата цинка и т. д.

Принадлежности со стр. 240

Технические характеристики

Номинальная мощность P	1000 Вт
Потребляемая мощность P макс.	1150 Вт
Макс. объемный поток	2300 л/мин
Макс. разрежение	22000 Па
Площадь фильтра	6000 см²
Объем резервуара	43 л
Заправочный объём, жидкость	30 л
Приборная розетка	100-2200 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	510 x 370 x 670 мм
Длина кабеля	7,0 м
Вес	14 кг



Стандартная комплектация	Но. д. заказа
VCE 45 H AC	**379.093**
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом SH-C 32x4m AS и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS	412.309
1 безопасный фильтр-мешок	379.115
1 плоский складчатый фильтр класса H/HEPA 14	379.107
1 мешок для транспортировки TS VCE 45 H	379.123
наклейки «Опасные вещества»	427.624
VCE 45 H AC, набор для чистки	**383.880**
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом SH-C 32x4m AS и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS	412.309
1 безопасный фильтр-мешок	379.115
1 плоский складчатый фильтр класса H/HEPA 14	379.107
1 мешок для транспортировки TS VCE 45 H	379.123
1 набор для чистки	369.845
наклейки «Опасные вещества»	427.624