Представительство FLEX в России и СНГ
**FLEX - центр**

тел. +7 913 917 5229
e-mail: info@flexcentr.ru
http://www.flex-instrument.ru

## Миксеры (перемешиватели)

# MXE 1100+SR2 120

Номер для заказа 387.940




| Технические характеристики | |
|---|---|
| Частота вращения на холостом ходу | **150-530 /мин** |
| Потребляемая мощность | **1080 Вт** |
| Отдаваемая мощность | **650 Вт** |
| Крепление инструмента | **M 14** |
| Ø зажимной горловины | **43 мм** |
| Макс. Ø насадки-миксера | **140 мм** |
| Вес | **4,7 кг** |

| Стандартная комплектация |
|---|
| 1 дисковая насадка SR2 120x600 M14 |
| 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 |
| 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 |

## Односкоростной миксер мощностью 1080 Вт с регулировкой частоты вращения

- **Прочный односкоростной редуктор.**
- **Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.**
- **Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной. Поверхность ручки с противоскользящим покрытием.**
- **Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ.**
- **Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды.**
- **Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя.**
- **Надежный стандартный перемешиватель - идеален для пользователей, работающих преимущественно в низком диапазоне частоты вращения.**