

PE 150 18.0-EC/5.0 Set
Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V
Zamówienie nr 447.153

Max. Ø segmentu polerskiego	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	150-1450/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	395 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg
Klucz produktu	103

Wyposażenie podstawowe:
1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
1 rękojeść (252.721) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)






PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V
Zamówienie nr 461.229

Max. Ø segmentu polerskiego	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	150-1450/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	395 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg
Klucz produktu	103

Wyposażenie podstawowe:
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) · 1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) · 1 rękojeść (252.721) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)






PE 14-1 180
Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni
Zamówienie nr 395.749

Max. Ø segmentu polerskiego	250 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	250-1380/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	405x117 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg
Klucz produktu	103

Wyposażenie podstawowe:
1 rękojeść (252.721)






L 602 VR
Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym
Zamówienie nr 329.800

Max. Ø segmentu polerskiego	220 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	175 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	400-2400/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,5 kg
Klucz produktu	103

Wyposażenie podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 rękojeść pałąkowa (287.709)






L 1503 VR
Klasyczna polerka z uchwytem
Zamówienie nr 250.280

Max. Ø segmentu polerskiego	140 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1200-4900/min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,9 kg
Klucz produktu	103

Wyposażenie podstawowe:
1 rękojeść boczna (194.034)





XFE 7-12 80
Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni
Zamówienie nr 447.129

Max. Ø segmentu polerskiego	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Skok	12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1800-5500/min
Liczba obr. biegu jałowego	3600-10800/min
Moc pobierana	700 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Wymiary (dł. x wys.)	320 x 120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg
Klucz produktu	103

Wyposażenie podstawowe:
1 uchwyt na rzep, średnica 75 (454.141)