


Сверлильная установка для выборки гнезд под шканты с защитным выключателем PRCD

- Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защитой от перегрузки, предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика
- Вакуумный присоска для фиксации на гладких поверхностях
- Точная засверловка возможна благодаря уверенному позиционированию над перекрестием
- Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром ½ дюйма
- Адаптер для отсасывающего устройства
- Идеально подходит для твердых, хрупких материалов, таких как плитки из керамогранита, бетон, горные породы и каменная кладка
- При отсосе сверлильного шлама с помощью пылесосов FLEX возникает дополнительное разрежение для вакуумной фиксации сверлильного штатива
- Встроенная подача воды непосредственно через выходной вал
- Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Частота вращения на холостом ходу	3500-10000 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр алмазного сверла	6-14 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,1 кг



Стандартная комплектация	**Но. д. заказа**
BED 18	**290.300**
1 вакуумный присос	292.052
1 ручка-скоба	236.934
1 сверлильный штатив с направляющей колонки, BD 18	290.343
1 подключение пылеудаляющего шланга	255.507
1 металлический чемодан для переноски	293.008

Принадлежности со стр. 342