
Обработка камня
LST 1503 VR



Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу	800-2400 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Рабочая ширина	40-92 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5,9 кг



Машины для бучардирования лестниц

- Полноволновая электроника VR: с предварительной установкой и поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки
- Регулируемая рабочая ширина: 3 ступени от прим. 40 мм до прим. 92 мм
- Упор: бесступенчатая регулировка для точной работы вдоль каменной кромки
- Система пылеудаления: для работы в жилых помещениях
- Оснащенная 60 твердосплавными зубцами машина выполняет работы по приданию поверхностям шероховатости быстро и точно
- Вращающаяся головка инструмента установлена на резиновых опорах, что способствует сокращению шума и вибрации, а также повышению срока эксплуатации привода
- Выступ на кожухе непосредственно над инструментом позволяет точно направлять машину

Стандартная комплектация	Но. д. заказа
LST 1503 VR	**259.229**
1 упор в сборе	259.193
1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 100	261.653
1 торцовый шестигранный ключ, SW 5	115.460
1 адаптер для подключения удаляющего устройства	340.790
1 удлинитель шланга	296.953

Принадлежности на стр. 343