Облако достоинств Flex XFE 7-15 150

Рабочая поверхность
Демпфированная резиной для уверенного контакта даже на чувствительных поверхностях.

Переключатель ускорения
Медленный и плавный запуск и фиксатор для долгой непрерывной работы.

Мощный двигатель
Высокопроизводительный мотор 710 Вт, компактной конструкции.

Полиуретановый кабель от FLEX
Прочный, долговечный кабель с очень гибкой полиуретановой оболочкой.

Рукоятка SoftGrip
на кожухе эргономичной формы для оптимального и точного направления машины. При необходимости можно установить боковую ручку (принадлежность).



Электроника на основе микропроцессора VR

- Регулирует число оборотов диска для достижения оптимальной скорости при полировке.
- Постоянная частота вращения под нагрузкой при помощи тахогенератора.
- Плавный пуск для старта без рывков.
- Контроль температуры не допускает перегрева обмотки двигателя.
- Блокировка повторного включения предотвращает непреднамеренный запуск при отключении энергии.

Плоская головка редуктора
Сокращает расстояние до поверхности. Это позволяет уверенно управлять машиной в любом положении.

Усовершенствованный эксцентриковый привод
Улучшенный в плане вибрации эксцентриковый привод обеспечивает очень плавный ход и комфортную работу.

Противовес
Для минимизации вибрации при дисбалансах от рабочих материалов: полировальные диски, паста и пр.

Специальный тарельчатый круг «на липучке»
Очень прочный и химически стойкий полиуретановый тарельчатый круг «на липучке» средней жесткости, 10 мм.

Полировальные машины с двойным полировальным узлом

Для более быстрой, продолжительной и качественной работы были созданы эксцентриковые машины с двумя полировальными кругами. Благодаря ременной передаче и мощному мотору FLEX, эти машины имеют большой срок эксплуатации.

Основные преимущества этих моделей - эргономичная ручка, препятствующая вибрациям при полировке. Благодаря низкому значению вибрации 2,3 м/с можно работать полировальной машиной в течение всего рабочего дня.



L 1506 VR2/140 1200 Вт
Эксцентриковая полировальная машина с 2-мя полировальными узлами

Макс. Ø полировального элемента	**140 мм**
Макс. Ø опорного диска	**100 мм**
Обороты холостого хода	**1200-5400 /мин**
Потребляемая мощность	**1200 Вт**
Отдаваемая мощность	**700 Вт**
Ход эксцентрика	**16 мм**
Крепление инструмента	**«липучка»**
Длина кабеля	**4 м**
Вес	**3,6 кг**

Артикул 407.283



L 1506 VR2/160 1200 Вт
Эксцентриковая полировальная машина с 2-мя полировальными узлами

Макс. Ø полировального элемента	**160 мм**
Макс. Ø опорного диска	**100 мм**
Обороты холостого хода	**1300-5900 /мин**
Потребляемая мощность	**1200 Вт**
Отдаваемая мощность	**700 Вт**
Ход эксцентрика	**16 мм**
Крепление инструмента	**«липучка»**
Длина кабеля	**4 м**
Вес	**3,0 кг**

Артикул 407.285

- **Благодаря удвоенной площади инструмента машины с двойным полировальным узлом быстрее полируют лаковые покрытия.**
- **Также эти машины эффективно работают с защитными материалами.**





