Угловые шлифовальные машины/Прямошлифовальные машины


L 14-11 125
LE 14-11 125





Технические характеристики

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу L 14-11 125	11500 /мин
Частота вращения на холостом ходу LE 14-11 125	2800-11500 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	310 x 105 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг





















Угловая шлифовальная машина с превосходным тяговым усилием мощностью 1400 Вт, 125 мм

- Микропроцессорная электроника с плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, контролем температуры, электронными компонентами CDC для поддержания постоянной скорости вращения
- Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоким КПД для обеспечения высокой производительности
- Увеличенный срок службы благодаря оптимизированному охлаждению и измененной геометрии щеток
- Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- Компактная, небольшая и эргономичная конструкция
- Система Anti Kickback, отключает мотор при блокировании диска
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- Фиксируемый ползунковый переключатель
- Блокировка шпинделя
- Эта универсальная угловая шлифовальная машина предназначена для обработки металлических и стальных поверхностей в строительстве и ремонте, в кузовостроении, а также при выполнении работ в монтажных мастерских
- Эластичная ручка SoftVib с встроенным запатентованным ключом для зажимной гайки и функцией компенсации вибрации
- Примечание: при выборе принадлежностей учитывать максимальную частоту вращения инструмента

Стандартная комплектация	**Но. д. заказа**
L 14-11 125	**447.560**
1 защитный кожух, шлифование Ø 125	436.860
1 ручка SoftVib	316.857
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080
LE 14-11 125	**447.587**
1 защитный кожух, шлифование Ø 125	436.860
1 ручка SoftVib	316.857
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080

Принадлежности со стр. 27