Угловые шлифовальные машины



L 8-11 115
Угловая шлифовальная машина мощностью 800 Вт, 115 мм
Но. д. Заказа 436.275

Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	450 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация
1 защитный кожух, шлифование Ø 115 (436.852) ·
1 ручка (437.921) ·
1 зажимной фланец (335.282) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



L 8-11 125
Угловая шлифовальная машина 800 Вт, 125 мм
Но. д. Заказа 436.283

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	450 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·
1 ручка (437.921) ·
1 зажимной фланец (335.282) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



LE 9-11 125
Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм
Но. д. Заказа 436.291

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	6000-11500 /мин
Потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·
1 ручка (437.921) ·
1 зажимной фланец (335.282) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



LE 9-11 125 L-BOXX
Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм
Но. д. Заказа 436.739

Стандартная комплектация
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·
1 ручка (437.921) ·
1 зажимной фланец (335.282) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.204)



L 10-10 125
Угловая шлифовальная машина мощностью 1010 Вт, 125 мм
Но. д. Заказа 437.980

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	40,3 мм
Размеры (Д x Ш x В)	290 x 80 x 110 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (413.054) ·
1 ручка (335.274) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·
1 зажимной фланец (335.282) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080)



L 3309 FR
Угловая шлифовальная машина мощностью 1010 Вт, 125 мм
Но. д. Заказа 406.538

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	610 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,9 кг

Стандартная комплектация
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·
1 ручка SoftVib (316.857) ·
1 зажимной фланец (191.612) ·
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)