Ассортимент продукции 2017



LW 1202 S
Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1600 Вт с защитным выключателем PRCD, 130 мм
Но. д. Заказа 289.000

Макс. диаметр полировального элемента	130 мм
Частота вращения на холостом ходу	1750 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	1040 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5,1 кг

Стандартная комплектация
1 ручка-скоба (258.639) ·
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)



TT 2000
Разделительный трансформатор
Но. д. Заказа 373.370

Макс. мощность до 45 мин. непрерывной работы	2000 В·А
Размеры (Д x Ш x В)	200 x 200 x 270 мм
Первичное напряжение	230 В
Вторичное напряжение	230 В
Вес	15,8 кг



BHW 1549 VR
Машина для сверления глухих отверстий с подачей воды и выключателем PRCD
Но. д. Заказа 299.197

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Число оборотов под нагрузкой	3000-9000 /мин
Частота вращения на холостом ходу	3500-10000 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр алмазного сверла	5-10 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,3 кг

Стандартная комплектация
1 ручка-скоба (236.934) ·
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461) ·
1 защита от водяных брызг (255.171) ·
1 металлический чемодан для переноски (273.686)



BED 18
Сверлильная установка для выборки гнезд под шканты с защитным выключателем PRCD
Но. д. Заказа 290.300

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Частота вращения на холостом ходу	3500-10000 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр алмазного сверла	6-14 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,1 кг

Стандартная комплектация
1 вакуумный присос (292.052) ·
1 ручка-скоба (236.934) ·
1 сверлильный штатив с направляющей колонки, BD 18 (290.343) ·
1 подключение пылеудаляющего шланга (255.507) ·
1 металлический чемодан для переноски (293.008)

BD 18
Сверлильный штатив:
Но. д. Заказа 290.343



BD 05
Штативы сверлильного станка на длинной ноге
Но. д. Заказа 254.436



BED 69
Установка колонкового сверления отверстий в кромках фасадных плит с защитным выключателем PRCD
Но. д. Заказа 254.175

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Частота вращения на холостом ходу	3500-10000 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр алмазной сверлильной коронки	5-14 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес (устройства в сборе)	15,5 кг

Стандартная комплектация
Сверлильный штатив BD 06 (254.186)