Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	BSE 8-4 50	BRE 8-4 9	FBE 8-4 140	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 Set	BSE 14-3 INOX Set	BBE 14-3 110	LBR 1506 VRA	LLK 1503 VR	ST 1005 VE
Лента для суперфинишной обработки 	Для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	S 1500	2	318.736	-	-	-	■	-	■	■	-	-	-
Приводной ремень с креплением на "липучке", синий 	Для многократного крепления различных лент. Прост в применении – предел прочности при растяжении до 100 кг. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		700 x 30		2	281.050	-	-	-	■	-	■	■	-	-	-
Клейкая лента для шлифовальной ленты 	Для соединения шлифовальных лент в кольцо. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		40 x 5000		1	251.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлифовальная лента ZIRCOFLEX 	Шлифовальная лента с высококачественным самозатачивающимся корундом циркония для более продолжительного срока службы. Высокая производительность съема при черновом и промежуточном шлифовании поверхностей из обычной и нержавеющей стали.	760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Шлифовальная лента CERAFLEX 	Гибкая высококачественная лента для достижения наилучших результатов шлифования при высокой производительности съема и исключительно продолжительном сроке службы благодаря самозатачивающемуся микрокристаллическому керамическому зерну, для предварительного и промежуточного шлифования поверхностей из нержавеющей стали. Более низкая температура шлифования за счет дополнительной мультисвязки.	760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Шлифовальная лента CORUFLEX 	Сверхгибкая шлифовальная лента с улучшенным корундовым зерном и активными агентами для обработки нержавеющей стали. Особенно хорошо подходит для окончательного шлифования.	760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Шлифовальная лента MESHFLEX 	Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.	760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-