Ассортимент продукции 2021






L 15-10 150
Угловая шлифовальная машина 1500 Вт, 150 мм
Но. д. Заказа 447.609

Макс. диаметр шлифовального инструмента	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	45 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	420 x 90 x 90 мм
Вес	3,6 кг
Код продукта	101

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 150 (461.881) · 1 ручка (461.873) ·
1 зажимной фланец (335.282) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)






L 21-8 180
Угловая шлифовальная машина мощностью 2100 Вт, 180 мм
Но. д. Заказа 392.782

Макс. диаметр шлифовального инструмента	180 мм
Частота вращения на холостом ходу	8300 /мин
Потребляемая мощность	2100 Вт
Отдаваемая мощность	1250 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	495 x 101 x 135 мм
Вес	5,2 кг
Код продукта	102

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 180 (416.517) · 1 ручка SoftVib (325.384) ·
1 зажимной фланец (338.753) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)





L 21-6 230
Угловая шлифовальная машина мощностью 2100 Вт, 230 мм
Но. д. Заказа 391.514

Макс. диаметр шлифовального инструмента	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2100 Вт
Отдаваемая мощность	1250 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	490 x 104 x 90 мм
Вес	5,4 кг
Код продукта	102

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) ·
1 ручка SoftVib (325.384) ·
1 зажимной фланец (338.753) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)






L 26-6 230
Углошлифовальная машина T-Rex на 2600 Вт с колоссальным запасом мощности, 230 мм
Но. д. Заказа 436.704

Макс. диаметр шлифовального инструмента	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2600 Вт
Отдаваемая мощность	1800 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	500 x 106 x 145 мм
Вес	6,35 кг
Код продукта	102

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) · 1 ручка SoftVib (325.384) ·
1 зажимной фланец (338.753) ·
1. быстрозажимная гайка SDS-Clic M 14 (253.049) ·
1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)





DCG L 26-6 230 Set
Алмазная отрезная система, 230 мм
Но. д. Заказа 494.631

Макс. диаметр шлифовального инструмента	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2600 Вт
Отдаваемая мощность	1800 Вт
Крепление инструмента	M 14
Глубина реза / с направляющей шиной	60 / 55 mm
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В, вкл. пылеудаляющий кожух)	610 x 195 x 290 мм
Масса с вытяжным кожухом	9,18 кг
Код продукта	102

Стандартная комплектация:
1 вытяжной кожух DCG AG 230 (471.895) ·
1 универсальный алмазный режущий диск (500.720) ·
1 DCG AG комплект резиновых вставок (3 шт.) (494.593) ·
1 DCG AG 230 распорное кольцо L26/24/22 (494.615) ·
1 ручка SoftVib (325.384) ·
1 зажимной фланец (338.753) ·
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·
1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·
1 Чемодан для переноски (499.579)

Все угловые шлифовальные машины оснащены защитой от пуска в случае сбоя питания в соответствии с EN 60745