

CHE 4-32 SDS-plus
Комбинированный перфоратор весом 4 кг, SDS-plus
Но. д. Заказа 428.337

Частота вращения на холостом ходу	0-850 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-3700 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно EPTA)	4,8 Дж
Макс. диаметр сверления в бетоне	32 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка)	82 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	32 мм
Потребляемая мощность	900 Вт
Крепление инструмента	SDS-plus
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,6 кг

Стандартная комплектация
1 ручка (436.232) ·
1 ограничитель глубины сверления (436.062) ·
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 вкладыш в чемодан для переноски (429.104)

нОВинки



CHE 5-40 SDS-max
Комбинированный перфоратор весом 5 кг, SDS-max
Но. д. Заказа 439.665

Частота вращения на холостом ходу	0-380 /мин
Число ударов на холостом ходу	1300-2900 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно EPTA)	10 Дж
Положения установки зубила	12
Макс. диаметр сверления в бетоне	40 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка)	90 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	32 мм
Потребляемая мощность	1050 Вт
Крепление инструмента	SDS-max
Длина кабеля	4,0 м
Вес	6,4 кг

Стандартная комплектация
1 ручка (1 шт.) ·
1 Чемодан для переноски (1 шт.)



DH 5 SDS-max
Отбойный молоток весом 5 кг, SDS-max
Но. д. Заказа 365.920

Число ударов на холостом ходу	3500 /мин
Потребляемая мощность	1050 Вт
Макс. сила отдельного удара (согласно EPTA)	6,7 Дж
Положения установки зубила	12
Крепление инструмента	SDS-max
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5 кг

Стандартная комплектация
1 ручка (370.916) ·
1 тюбик смазки (370.894) ·
1 Чемодан для переноски (402.583)

Для Перфоратор

Принадлежности для SDS-plus



Сверло SDS 2-plus

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199



Плоское зубило SDS-plus

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
20 x 250	плоское	1	368.490



Остроконечное зубило SDS-plus

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
250	пикообразное	1	368.504



Лопатообразное зубило SDS-plus

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
40 x 250	лопатообразное	1	368.512