

L 3206 CD

Двуручная угловая шлифовальная машина мощностью 2500 Вт «RedBär», 230 мм

- Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоким КПД для обеспечения высокой производительности
- Система MultiGrip с системой гашения вибрации: передняя ручка SoftVib с возможностью бесступенчатой перестановки в диапазоне 180°. С предохранительными защелками
- Для выполнения правого и левого реза задняя ручка поворачивается на 90° в каждую сторону
- Благодаря амортизационному элементу задняя ручка отсоединена от мотора, что существенно сокращает колебания
- Ограничение пускового тока: для надежного запуска устройства без перегрузки электросети
- Головка редуктора: особо плоская и прочная из алюминиевого литья под давлением
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- Блокировка шпинделя
- Эта машина доступна также в исполнении на 110 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр шлифовального инструмента	**230 мм**
Частота вращения на холостом ходу	**6500 /мин**
Потребляемая мощность	**2500 Вт**
Отдаваемая мощность	**1700 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Вес	**6,2 кг**

Тип	Но. д. заказа
L 3206 CD	**322.717**

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 230
1 ручка SoftVib
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 зажимной фланец
1 зажимная гайка M 14

! Принадлежности со стр. 29



L 3208 CD

Двуручная угловая шлифовальная машина мощностью 2500 Вт «RedBär», 180 мм

- Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоким КПД для обеспечения высокой производительности
- Система MultiGrip с системой гашения вибрации: передняя ручка SoftVib с возможностью бесступенчатой перестановки в диапазоне 180°. С предохранительными защелками
- Для выполнения правого и левого реза задняя ручка поворачивается на 90° в каждую сторону
- Благодаря амортизационному элементу задняя ручка отсоединена от мотора, что существенно сокращает колебания
- Ограничение пускового тока: для надежного запуска устройства без перегрузки электросети
- Головка редуктора: особо плоская и прочная из алюминиевого литья под давлением
- Быстрозажимной защитный кожух: регулируется без использования инструмента
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- Блокировка шпинделя



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр шлифовального инструмента	**180 мм**
Частота вращения на холостом ходу	**8500 /мин**
Потребляемая мощность	**2500 Вт**
Отдаваемая мощность	**1700 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Вес	**6 кг**

Тип	Но. д. заказа
L 3208 CD	**322.725**

Стандартная комплектация:
1 защитный кожух, шлифование Ø 180
1 ручка SoftVib
1 торцевой штифтовый гаечный ключ
1 зажимной фланец
1 зажимная гайка M 14

! Принадлежности со стр. 29