X 1107 VE

218.669



710 Watt Exzenterschleifer mit Staubabsaugung

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl
- Robuster Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Absaugstutzen: zum Anschluss an Staubsauger, Durchmesser 28 mm
- Geeignet für groben und feinen Schliff bei Holz, lackierten Metallflächen, Karosseriearbeiten
- Vibrationsarmer Lauf durch Ausgleichsgewicht
- Mit Griffhaube aus Kunststoff gut zu führen
- 150mm, 6-Loch-Klett-Schleifteller für staubarme Absaugung

TECHNISCHE DATEN	X 1107 VE
Leistungsaufnahme	**710 Watt**
Leistungsabgabe	**420 Watt**
Hub	**8,8 mm**
Leerlaufhubzahl	**4300-13000 /min**
Max. Schleifkörper-Ø	**150 mm**
Schleifmittelbefestigung	**kletten**
Gewicht	**2,70 kg**

GRUNDAUSSTATTUNG	
1 seitlicher Handgriff	**194.034**
Klett-Schleifpapier, 6-fach gelocht, K 40, 150 Ø	**1 Stück aus 302.988**
Klett-Schleifpapier, 6-fach gelocht, K 80, 150 Ø	**1 Stück aus 302.996**
Klett-Schleifpapier, 6-fach gelocht, K 120, 150 Ø	**1 Stück aus 303.003**
Klett-Schleifpapier, 6-fach gelocht, K 180, 150 Ø	**1 Stück aus 303.011**
Klett-Schleifpapier, 6-fach gelocht, K 320, 150 Ø	**1 Stück aus 303.038**
1 Einmaulschlüssel, SW 14	**100.102**
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	**102.229**
1 Griffhaube	**239.771**
1 Klett-Teller (hart) 150 Ø	**228.176**

F 1109

251.338



710 Watt Rinnenträger-Einlassfräse

- Robuster Motor
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Messerkopf: 80 mm Durchmesser, Werkzeugaufnahme M 14
- Kontrollierte Späneführung
- Auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar

TECHNISCHE DATEN	F 1109
Leistungsaufnahme	**710 Watt**
Leistungsabgabe	**420 Watt**
Leerlaufdrehzahl	**10000 /min**
Hobelbreite	**40 mm**
Hobeltiefe	**6 / 8 mm**
Messerzahl	**4 Stück**
Gewicht	**3,90 kg**

GRUNDAUSSTATTUNG	
1 Satz HSS-Wendemesser (4 Stück)	**241.091**
1 Metall-Tragekoffer	**256.519**
1 Schraubendreher-Torx	**258.861**
1 Einmaulschlüssel, SW 30/17	**106.461**

