Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт. в уп.	Но. д. заказа	LE/L 12-3 100 WET	LW 802 VR	LW 1202/LW 1202 S	BHW 1549 VR	BED 18	BED 69	LST 803 VR	LST 1503 VR	LG 1704 VR	LK 602 VR
Алмазная шлифовальная подушечка 	Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке», Ø 115. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.	DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	**для RETECFLEX RE 14-5 115 (Страница 192)**									
		DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200										
		DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219										
		DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227										
		DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235										
		DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243										
		DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251										
		DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278										
	Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на «липучке», Ø 125. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников из натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.	DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	**для SUPRAFLEX SE 14-2 125/150 (Страница 140)**									
		DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825										
		DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833										
		DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841										
		DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868										
		DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876										
		DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884										
		DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965										
	Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке», Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.	DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951										
		DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978										
		DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986										
		DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994										
		DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001										
		DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028										
		DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036										
		DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044										
		DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052										
Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» Ø 115, Bowl 	Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-«липучкой» Bowl для крепления шлифовальных средств. Слой пористой резины толщиной 12 мм амортизирует давление и обеспечивает его равномерное распределение.		115 Ø		1	366.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке», амортизированный, M 14 	Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки.	BP-M D115 M14	115 Ø		1	240.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BP-M D125 M14	125 Ø		1	350.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
		BP-M D150 M14	150 Ø		1	350.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Сменные твердосплавные ролики	для LST 1503 VR				6	259.833	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
	для LST 803 VR				8	259.834	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Запасная стойка подшипника с 2 твердосплавными роликами	для LST 1503 VR и LST 803 VR				1	260.576	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-