


Машины для бучардирования лестниц и поверхностей

- Полноволновая электроника VR: с предварительной установкой и поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки
- Регулируемая рабочая ширина: 7 ступеней от прим. 55 мм до прим. 130 мм
- Упор: бесступенчатая регулировка для точной работы вдоль каменной кромки
- Система пылеудаления: для работы в жилых помещениях
- Оснащенная 80 твердосплавными зубцами машина выполняет работы по приданию поверхностям шероховатости быстро и точно
- Машину удобно держать в руках и направлять благодаря специальному выступу на кожухе и рукоятке
- Вращающаяся головка инструмента установлена на резиновых опорах, что способствует сокращению шума и вибрации, а также повышению срока эксплуатации привода



Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу	800-2400 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Рабочая ширина	55-130 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	7,2 кг



Стандартная комплектация	Но. д. заказа
LST 803 VR	**259.639**
1 упор в сборе	259.193
1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 140	261.654
1 торцовый шестигранный ключ, SW 5	115.460
1 адаптер для подключения удаляющего устройства	340.790
1 удлинитель шланга	296.953

Принадлежности на стр. 343