


F 1109

Фрезерная машина мощностью 710 Вт для вырезки пазов с кронштейном желоба

- Мощный мотор
- 4 поворотных режущих пластины из высококачественной быстрорежущей стали: Режущие пластины являются поворотными и подходят для четырех применений
- Фрезерная головка: диаметр 80 мм, крепление для инструмента M 14
- Контролируемый отвод стружки
- Кронштейн желоба регулируется на ширину 6 и 8 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	**710 Вт**
Отдаваемая мощность	**420 Вт**
Частота вращения на холостом ходу	**10000 /мин**
Ширина строгания	**40 мм**
Глубина строгания	**6 / 8 мм**
Количество режущих кромок	**4 шт.**
Вес	**3,9 кг**

Тип	Но. д. заказа
F 1109	**251.338**

Стандартная комплектация:
1 комплект поворотных режущих пластин из высококачественной быстрорежущей стали (4 шт.)
1 металлический чемодан для переноски
1 отвертка Torx
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 30/17

Принадлежности к MS 1706 FR Set

Быстрорежущий алмазный диск Diamantjet VI - Speedcut




Для резки каменной кладки, известняка, бетона и газобетона. Благодаря инновационной технологии HDS (high density sintered – высокоплотного спекания), характеризующейся высокой плотностью и гомогенностью связующих компонентов, быстрорежущий диск Speedcut отличается равномерной легкостью резки, длительным сроком эксплуатации и защищен от перегрева. Рифленое покрытие позволяет работать с минимальным нажатием и ускоряет отвод шлифовальной пыли: область распила остается чистой и гладкой.

Размеры в мм	Шт. в уп.	Номер для заказа
140 Ø	**1**	**334.464**


Принадлежности для F 1109

Поворотные режущие пластины



Твердосплавные поворотные режущие пластины

Размеры в мм	Шт. в уп.	Номер для заказа
21 x 21	**4**	**229.555**



Поворотные режущие пластины из высококачественной быстрорежущей стали

Размеры в мм	Шт. в уп.	Номер для заказа
21 x 21	**4**	**241.091**