Обработка металлических поверхностей

Принадлежности

Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	BSE 14-3 100	BRE 14-3 125 Set	BSE 14-3 INOX Set	FBE 8-140	LBR 1506 VRA	LLK 1503 VR	ST 1005 VE	LP 1503 VR
Шлифовальная гильза CERAFLEX 	Гибкая высококачественная гильза для достижения наилучших результатов шлифования при высокой производительности съема и исключительно продолжительном сроке службы благодаря самозатачивающемуся микрокристаллическому керамическому зерну, для предварительного и промежуточного шлифования поверхностей из нержавеющей стали. Более низкая температура шлифования за счет дополнительной мультисвязки.	100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	■	-	■	-	-	-	-	-
Шлифовальная гильза CORUFLEX 	Сверхгибкая шлифовальная гильза с улучшенным корундовым зерном и активными агентами для обработки нержавеющей стали. Особенно хорошо подходит для окончательного шлифования.	100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	■	-	■	-	-	-	-	-
Шлифовальная гильза MESHFLEX 	Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.	90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288	-	-	-	-	-	-	-	■
		90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289	-	-	-	-	-	-	-	■
		90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290	-	-	-	-	-	-	-	■
		100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	■	-	■	-	-	-	-	-
		100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	■	-	■	-	-	-	-	-
Шлифовальная лента с креплением на «липучке» 	Для предварительного шлифования труб и патрубков. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	P 60	10	284.718	■	-	■	-	-	-	-	■
			600 x 40	P 120	10	284.726	■	-	■	-	-	-	-	■
Насадки из нетканого полотна с креплением на «липучке» 	Для окончательного полирования труб и патрубков. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	A 100	2	281.069	■	-	■	-	-	-	-	■
			600 x 40	A 180	2	281.077	■	-	■	-	-	-	-	■
			600 x 40	S 400	2	281.085	■	-	■	-	-	-	-	■
Лента для суперфинишной обработки 	Для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		600 x 40	S 1500	2	318.736	■	-	■	-	-	-	-	■
Приводной ремень с креплением на «липучке», синий 	Для многократного крепления различных лент. Прост в применении – предел прочности при растяжении до 100 кг. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		700 x 30		2	281.050	■	-	■	-	-	-	-	■
Клейкая лента для шлифовальной ленты 	Для соединения шлифовальных лент в кольцо. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.		40 x 5000		1	251.838	■	-	■	-	-	-	-	■

■ подходит
- не рекомендуется