Безопасный пылесосы

Принадлежности

Тип	Описание	Наименование	Размеры в мм	Шт. в. уп.	Но. д. заказа	VC 21 L MC	VCE 26 L MC	VC 35 L MC	VCE 35 L AC	VCE 45 L AC	VCE 45 M AC	VCE 45 H AC
Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха 	Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (320.188), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.	SH-C 32x4m AS/NL		1	406.708	■	■	■	■	■	-	-
Антистатический пылеудаляющий шланг  	Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (320.188), антистатический.	SH-C 32x4m AS		1	412.309	■	■	■	■	■	■	■
	Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для элеткроинструментов, антистатический.	SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	■	■	■	■	■	■	■
Пылеотсасывающий шланг    	Внутренний Ø 32 мм, 3,5 м с универсальным инструментальным коннектором и коленом. Подходит для VC 21 / 25 L MC и VCE 26 L MC.	SH 32x3,5m		1	385.484	■	■	-	-	-	-	-
	Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором. Со специальным адаптером SAD D32 WS/WSK.	SH 32x4m WS 702		1	341.355	-	-	■	-	-	-	-
	Внутренний Ø 32 мм, 4 м с байонетным инструментальным коннектором и зажимной системой. Подходит для VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.	SH-C 32x4m		1	299.782	-	-	■	■	■	■	-
	Внутренний Ø 32 мм, 4 м с байонетным инструментальным коннектором и зажимной системой. Термостойкость до 70°C. Подходит для VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.	SH 32x4m		1	338.508	-	-	■	■	■	■	-
Удлинитель пылеотсасывающего шланга 	Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерамис внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.	SHV-C 32x0,5m		1	296.953	-	-	■	■	■	■	■
Набор для ремонта, пылеудалющий шланг с защелкивающимся соединительным элементом 	Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная). со вторичным воздух.	SAM-C R32 AS/NL		1	408.697	-	-	■	■	■	■	■

■ подходит
- не рекомендуется